

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU MOTOR OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35

Cablu pentru motor EMC optimizat, capacitate scÄfzutÄf, dublu ecranat OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de acÈ›ionare de putere mare È™ i aplicaÈ›ii servo, optimizat CEM, È™ i dublu ecranat.

Model optimizat EMC

Simetria 3+3 reduce interferenÈ›ele obiÈ™ nuite È™ i curenÈ›ii purtÄftori

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ›ii (CPR): O selecÈ›ie a numerelor articolelor este disponibilÄf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

InformaÈ›ii articol

Articol nr.: 1136457

NumÄfrul de conductori Äfi secÄfiunea acestora mm²: 4 G 35.0

Diametru exterior [mm]: 29.5

Index Cupru (kg/km): 1662

Greutate (kg / km): 2610

informaÈ›ii despre produs (PDF)

FiÈ™ Äf tehnicÄf

Beneficii

Instalare care È›ine cont de cerinÈ›ele privind EMC a unor unitÄfiÈ›i de acÈ›ionare electrice cu vitezÄf variabilÄf, conform EN 61800-3

Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari

Versiunile cu inveliÈ™ exterior negru sunt potrivite pentru instalarea in exterior

Proiectarea cu capacitate redusÄf permite lungimi mai mari ale cablurilor intre inverter È™ i mecanismul de acÈ›ionare

Versiunea simetricÄf 3+3 de sol susÈ›ine reducerea curenÈ›ilor purtÄftori dÄfunÄftori

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre convertizorul de frecvenÈ›Äf È™ i motor

Industria hartiei

Industria chimicÄf

Industria grea

Utilizat in spaÈ›ii interioare uscate sau cu umiditate crescutÄf

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagÄfrii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

LiÄfe fine din cupru

IzolaÈ›ie conductor: PE

Conductori rÄfsuciÈ›i concentric (conductorul de protecÈ›ie este impÄfrÈ›it simetric la versiunea 3+3)

Ecranul: folie aluminizatÄf in combinaÈ›ie cu tresÄf de cupru cositorit

Versiunea 4 conductori: izolaÈ›ie exterioarÄf din PVC, transparentÄf sau neagrÄf

Versiunea 3+3 : manta din PVC negru, flexibil la frig

Norme de referinÈ›Äf / aprobÄfri

Bazat pe VDE 0207 / 0250 / 0295

ConstrucÈ›ie

Pret: 84 102,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-motor-olflex-servo-2yslcy-jb-bk-4g35-285125>

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB €€

