

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU PENTRU MOTOR OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5**

Cablu pentru motor EMC optimizat, capacitate scÄfzutÄf, dublu ecranat  
OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de  
acÈ›ionare de putere mare È™ i aplicaÈ›ii servo, optimizat CEM, È™ i dublu ecranat.

Model optimizat EMC

Simetria 3+3 reduce interferenÈ›ele obiÈ™ nuite È™ i curenÈ›ii purtÄftori

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ›ii (CPR): O selecÈ›ie a numerelor  
articolelor este disponibilÄf la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

InformaÈ›ii articol

Articol nr.: 1136451

NumÄfrul de conductori Äfi secÄfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 12.4

Index Cupru (kg/km): 150

Greutate (kg / km): 300

informaÈ›ii despre produs (PDF)

FiÈ™ Äf tehnicÄf

Beneficii

Instalare care È›ine cont de cerinÈ›ele privind EMC a unor unitÄfiÈ›i de acÈ›ionare  
electrice cu vitezÄf variabilÄf, conform EN 61800-3

Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari

Versiunile cu inveliÈ™ exterior negru sunt potrivite pentru instalarea in exterior

Proiectarea cu capacitate redusÄf permite lungimi mai mari ale cablurilor intre inverter  
È™ i mecanismul de acÈ›ionare

Versiunea simetricÄf 3+3 de sol susÈ›ine reducerea curenÈ›ilor purtÄftori dÄfunÄftori

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre convertizorul de frecvenÈ›Äf È™ i motor

Industria hartiei

Industria chimicÄf

Industria grea

Utilizat in spaÈ›ii interioare uscate sau cu umiditate crescutÄf

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagÄfrii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

LiÄfe fine din cupru

IzolaÈ›ie conductor: PE

Conductori rÄfsuciÈ›i concentric (conductorul de protecÈ›ie este impÄfrÈ›it simetric la  
versiunea 3+3)

Ecranul: folie aluminizatÄf in combinaÈ›ie cu tresÄf de cupru cositorit

Versiunea 4 conductori: izolaÈ›ie exterioarÄf din PVC, transparentÄf sau neagrÄf

Versiunea 3+3 : manta din PVC negru, flexibil la frig

Norme de referinÈ›Äf / aprobÄfri

Bazat pe VDE 0207 / 0250 / 0295

ConstrucÈ›ie

Pret: 1 895,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-motor-olflex-servo-2yslcy-jb-bk-4g2-5-285129>

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5

