

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY 18X0,75



Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolaÈie exterioarĂf transparentĂf
OLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forĂfĂf Ăfi comandĂf din PVC, agrementat VDE,
ecranat, flexibil È™i numerotat pentru diverse aplicaÈii , U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor
articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
VDE nr. inregistrare 7030
Conform protecÈiei EMC
InformaÈii articol
Articol nr.: 1135818
NumĂfrul de conductori Ăfi secĂfiunea acestora mm²: 18 X0.75
Diametru exterior [mm]: 14.5
Index Cupru (kg/km): 243
Greutate (kg / km): 356
informaÈii despre produs (PDF)
FiÈ™Ăf tehnicĂf
Aprobare VDE
DeclaraÈie de performanÈĂf
Beneficii
economie de spaÈfiu la instalare
PerformanÈe electrice mari datoritĂf tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incĂflzire È™i de aer
condiÈionat
Utilaje de ridicat È™i sisteme de transport
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfriei focului:IEC 60332-1-2
RezistenÈĂf chimicĂf bunĂf, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanÈĂf de transfer scazutĂf (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit
IzolaÈie PVC LAPP P8/1
IzolaÈie interioarĂf din PVC, gri
Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit
IzolaÈie exterioarĂf din PVC, transparentĂf
Conductori torsadaÈi, aĂzezaĂfi in straturi
Norme de referinÈĂf / aprobĂfri
VDE nr. inregistrare 7030
ConstrucÈie
Pret: 2 889,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-18x0-75-285169>