

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1



Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolație exterioră transparentă OLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, ecranat, flexibil E™ și numerotat pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
VDE nr. înregistrare 7030
Conform protecției EMC
Informații articol
Articol nr.: 1135212
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G1.0
Diametru exterior [mm]: 13.3
Index Cupru (kg/km): 188.1
Greutate (kg / km): 307
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire E™ și de aer condiționat
Utilaje de ridicat E™ și sisteme de transport
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit
Izolația PVC LAPP P8/1
Izolație interioară din PVC, gri
Ecran făcut din liăe de cupru cositorit
Izolație exterioră din PVC, transparentă
Conductori torsiadați, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 7030
Construcție
Pret: 2 292,70 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-12g1-285208>