


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1**



Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolație exterioră transparentă OLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, ecranat, flexibil și numerotat pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
VDE nr. înregistrare 7030  
Conform protecției EMC  
Informații articol  
Articol nr.: 1135204  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G1.0  
Diametru exterior [mm]: 8.7  
Index Cupru (kg/km): 78.1  
Greutate (kg / km): 130  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
Declarație de performanță  
Beneficii  
economie de spațiu la instalare  
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat  
Utilaje de ridicat și sisteme de transport  
In medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1  
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)  
Descrierea produsului  
Conductor din liăe fine de cupru neacoperit  
Izolația PVC LAPP P8/1  
Izolație interioară din PVC, gri  
Ecran făcut din liăe de cupru cositorit  
Izolație exterioră din PVC, transparentă  
Conductori torsiadați, așezați în straturi  
Norme de referință / aprobări  
VDE nr. înregistrare 7030  
Construcție  
Pret: 858,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-4g1-285211>