

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,75**



Cabluri cu izolație exterioră de PVC transparent și cu armătură din oțel OLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de forță și comandă izolat cu PVC, agrementat VDE, cu armătură din sarmă de oțel, flexibil, pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

VDE nr. înregistrare 7030

Implementare din oțel pentru protecție mecanică suplimentară

Informații articol

Articol nr.: 1125104

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G0.75

Diametru exterior [mm]: 9.2

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 126

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Declarație de performanță

Beneficii

Extra protecție mecanică datorită esăturii din fire de oțel

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat

Domenii cu solicitări mecanice ridicate

Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Descrierea produsului

Conductor din lățe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Izolație interioară din PVC, gri

Tesă din lățe de oțel galvanizate

Izolație exterioră din PVC, transparentă

Conductori torsiți, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

VDE nr. înregistrare 7030

Construcție

Pret: 707,18 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-sy-4g0-75-285264>