

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G6

0.6/1kVAC, fără halogeni, flexibil, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ rezistent la ozon, UL AWM 1000V

OLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV Cablu ecranat de forță și comandă, conform UL AWM stil 21156, conductori clasa 5, fără halogeni, cu întârziere mărită la propagarea focului, pentru clădiri publice, pozare în exterior
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Clădiri publice

Agrementat UL AWM

Informații articol

Articol nr.: 1123438

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 6.0

Diametru exterior [mm]: 15.1

Index Cupru (kg/km): 230.4

Greutate (kg / km): 463

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Instalarea ușoară datorită designului flexibil

Domeniu de utilizare

Grosimea izolației exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul căroră

izolația exterioară întărită poate reprezenta un avantaj

Conform cu NFPA 79, ediția 2015, subcapitolul 12.9.2: utilizare pentru echipamente

industriale operate în SUA, certificat UL AWM

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer

condiționat

În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de

valoare sunt expuse riscului de incendiu

Pentru aplicații la exterior

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur

cablu)

Fără propagarea focului conform IEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-

25 (împreună carea focului în poziție verticală)

Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)

Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din lișe fine de cupru neacoperit

Izolația conductorului: fără halogeni

Îveliți din amestec special fără halogen, negru

Norme de referință / aprobări

UL AWM (recunoscut) Style 21156 (izolație exterioară) și temperatura maximă a

conductorului de +75 °C conform UL

Bazat pe EN 50525-3-11

Construcție

Pret: 4 063,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-130-h-bk-0-6-1-kv-4g6-285279>