

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,75**

Cabluri de control fără halogen, cu proprietăți de rezistență la foc  
imbunătățite  
OLFLEX® CLASSIC 130 H - Cablu de forță și comanda fără halogeni, HFFR,  
flexibil, pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor  
articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale  
Informații articol  
Articol nr.: 1123047  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 12 G 0.75  
Diametru exterior [mm]: 10.1  
Index Cupru (kg/km): 86.4  
Greutate (kg / km): 172  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Certificat  
Beneficii  
Instalarea ușoară datorită designului flexibil  
Certificat pentru aplicații navale  
Domeniu de utilizare  
Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren  
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer  
condiționat Scene pentru spectacole  
În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de  
valoare sunt expuse riscului de incendiu  
Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente și utilaje industriale destinate  
pieței din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultați tabelul din  
anexa T29  
Caracteristicile produsului  
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspandirea flăcării pe un singur  
cablu)  
Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 și IEC 60332-3-24 respectiv IEC  
60332-3-25 ( Împreținerea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )  
Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)  
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)  
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2  
Descrierea produsului  
Conductor din liasă fine de cupru neacoperit  
Izolarea conductorului: fără halogeni  
Izolarea exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)  
Conductori torsadați, așezați în straturi  
Norme de referință / aprobări  
UL AWM style 21217  
Bazat pe EN 50525-3-11  
Bazat pe EN 50525-2-51  
Germanischer Lloyd (GL) nr. certificat TAE00002RJ  
Construcție  
Pret: 1 447,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-130-h-12g0-75-285334>

