

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G120

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare ETM i control pentru aplica^{ti} multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat ETM i utilizare in aer liber
Performan^{te} bune la exterior

Ecranat / EMC

Regulamentul privind Produsele pentru Construc^{ti}ii (CPR): O selec^{ti}ie a numerelor articolelor este disponibil^ă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa^{ti}ii articol

Articol nr.: 1121397

Num^{ăr}ul de conductori ^{și} sec^{ti}unea acestora mm²: 4 G120.0

Diametru exterior [mm]: 58.1

Index Cupru (kg/km): 5225

Greutate (kg / km): 7509

informa^{ti}ii despre produs (PDF)

Fi^șier tehnic^ă

Declara^{ti}ie de performan^{te}^ă

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de inc^{alz}ire ETM i de aer

condi^{ti}onate Centrale electrice

In medii sensibile EMC

Pentru instalare fix^ă precum ETM i ocazional flexibil, f^{ără} efort de trac^{ti}une, f^{ără} mi^șc^{ări} repetitive

Alimentare servomotor

Grosimea izola^{ti}ei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplica^{ti}ii in cazul c^ăfrora

izola^{ti}ia exterior^ă int^ărit^ă poate reprezenta un avantaj

Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecven^{te}^ă

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag^{ării} focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV ETM i condi^{ti}ii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Grad mare de ecranare, impedan^{te}^ă de transfer scazut^ă (max. 250 Ω/km la 30 MHz)

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din li^ăne fine de cupru neacoperit

Izola^{ti}ia PVC LAPP P8/1

Izola^{ti}ie intermediar^ă din PVC, negru

Ecran ^ăesut din li^ăne de cupru cositorit

Izola^{ti}ie exterior^ă din PVC, neagr^ă (RAL 9005)

Norme de referin^{te}^ă / aprob^{ări}

Bazat pe VDE 0250-1 ETM i HD 627-1 S1

Construc^{ti}ie

Pret: 267 223,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-bk-0-6-1kv-4g120-285346>

