

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G70

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare ETM i control pentru aplicaTM ii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat ETM i utilizare in aer liber
PerformanTM e bune la exterior

Ecranat / EMC

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucTM ii (CPR): O selecTM ie a numerelor articolelor este disponibilTM la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

InformaTM ii articol

Articol nr.: 1121391

NumTM arul de conductori TM i secTM iunea acestora mm²: 4 G70.0

Diametru exterior [mm]: 44.5

Index Cupru (kg/km): 3261

Greutate (kg / km): 5467

informaTM ii despre produs (PDF)

FiTM eTM tehnicTM TM i

DeclaraTM ie de performanTM eTM TM i

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de incTM alzire ETM i de aer

condiTM ionat Centrale electrice

In medii sensibile EMC

Pentru instalare fixTM i precum ETM i ocazional flexibil, fTM i efort de tracTM iune, fTM i efort de tracTM iune repetitive

Alimentare servomotor

Grosimea izolaTM iei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaTM ii in cazul cTM i frora

izolaTM ia exterioarTM i intTM i ritTM i poate reprezenta un avantaj

Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecvenTM eTM TM i

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagTM iei focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV ETM i condiTM ii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Grad mare de ecranare, impedanTM eTM TM i de transfer scazutTM i (max. 250 Ω /km la 30 MHz)

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din liTM e fine de cupru neacoperit

IzolaTM ia PVC LAPP P8/1

IzolaTM ie intermediarTM i din PVC, negru

Ecran TM i esut din liTM e de cupru cositorit

IzolaTM ie exterioarTM i din PVC, neagrTM i (RAL 9005)

Norme de referinTM eTM TM i / aprobTM i

Bazat pe VDE 0250-1 ETM i HD 627-1 S1

ConstrucTM ie

Pret: 163 197,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-bk-0-6-1kv-4g70-285348>

LAPP KABEL STU TGART OLFLEX CLASSIC 110CY Black 0,6/1KV <<