

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G16

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare ETM i control pentru aplica^{ti} multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat ETM i utilizare in aer liber
Performan^{te} e bune la exterior

Ecranat / EMC

Regulamentul privind Produsele pentru Construc^{ti} i (CPR): O selec^{ti} e a numerelor articolelor este disponibil^ă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa^{ti} i articol

Articol nr.: 1121377

Num^{ăr}ul de conductori \dot{A} i sec^{ti} iunea acestora mm²: 4 G16.0

Diametru exterior [mm]: 24.3

Index Cupru (kg/km): 809

Greutate (kg / km): 1400

informa^{ti} i despre produs (PDF)

Fi^ș e^{te} tehnic^ă

Declara^{ti} e de performan^{te} ^ă

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de inc^{alz} i^{re} ETM i de aer

condi^{ti} ionat Centrale electrice

In medii sensibile EMC

Pentru instalare fix^ă precum ETM i ocazional flexibil, f^ă r^ă efort de trac^{ti} iune, f^ă r^ă mi^ș c^ă ri repetitive

Alimentare servomotor

Grosimea izola^{ti} eⁱⁱ exterioare este de 1,8 mm: pentru aplica^{ti} i in cazul c^ă rora

izola^{ti} a exterior^ă i int^ă r^ă i^{te} poate reprezenta un avantaj

Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecven^{te} ^ă

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag^ă rii focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV ETM i condi^{ti} i atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Grad mare de ecranare, impedan^{te} ^ă de transfer scazut^ă (max. 250 Ω /km la 30 MHz)

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din li^ă e fine de cupru neacoperit

Izola^{ti} eⁱⁱ PVC LAPP P8/1

Izola^{ti} eⁱⁱ intermediar^ă din PVC, negru

Ecran ^ă f^ă s^{ut} din li^ă e de cupru cositorit

Izola^{ti} eⁱⁱ exterior^ă i din PVC, neagr^ă (RAL 9005)

Norme de referin^{te} ^ă / aprob^ă ri

Bazat pe VDE 0250-1 ETM i HD 627-1 S1

Construc^{ti} e

Pret: 48 630,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-bk-0-6-1kv-4g16-285352>

