

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 2X1,5 Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare Ț™i control pentru aplicaȚii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat Ț™i utilizare in aer liber PerformanȚe bune la exterior Ecranat / EMC Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilȚ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr InformaȚii articol Articol nr.: 1121306 NumȚrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 2 X1.5 Diametru exterior [mm]: 11.8 Index Cupru (kg/km): 69 Greutate (kg / km): 243 informaȚii despre produs (PDF) FiȚ™Ț tehnicȚ DeclaraȚie de performanȚȚ Beneficii Domeniu de utilizare Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incȚlzire Ț™i de aer condiȚionatCentrale electrice In medii sensibile EMC Pentru instalare fixȚ precum Ț™i ocazional flexibil, fȚrȚ efort de tracȚiune, fȚrȚ miȚcȚri repetitive Alimentare servomotor Grosimea izolaȚiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaȚii in cazul cȚrora izolaȚia exterioarȚ intȚritȚ poate reprezenta un avantaj Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecvenȚȚ Caracteristicile produsului Intarzierea propagȚrii focului:IEC 60332-1-2 Rezistent la UV Ț™i condiȚii atmosferice conf. cu ISO 4892-2 Grad mare de ecranare, impedanȚȚ de transfer scazutȚ (max. 250 Ω/km la 30 MHz) Rezistent la ozon conform cu EN 50396 Descrierea produsului Conductor din liȚe fine de cupru neacoperit IzolaȚia PVC LAPP P8/1 IzolaȚie intermediarȚ din PVC, negru Ecran Țesut din liȚe de cupru cositorit IzolaȚie exterioarȚ din PVC, neagrȚ (RAL 9005) Norme de referinȚȚ / aprobȚri Bazat pe VDE 0250-1 Ț™i HD 627-1 S1 ConstrucȚie Pret: 876,91 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-bk-0-6-1kv-2x1-5-285372
--	---