

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G16**



Cabluri de control din PVC, conductori colorați  
OLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Pentru tensiune nominală U<sub>0</sub>/U: 450/750V sau secțiuni mai mari, recomandăm OLFLEX® CLASSIC 100 450/750V

Informații articol

Articol nr.: 1120818

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 16.0

Diametru exterior [mm]: 18.8

Index Cupru (kg/km): 614.4

Greutate (kg / km): 1067

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire ertm de aer

condiționat Centrale electrice

Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede

Pentru instalare fixă precum ertm i ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Alternativă de calitate ridicată pentru cablurile de comandă YSLY sau YY

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Descrierea produsului

Conductor din liăe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Conductori torsadați, așezați în straturi

Izolația exterioară: PVC, gri (asemnător RAL 7001)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 5 913,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-300-500v-4g16-285391>