

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 LT 18G1**

Cabluri de comandă cu izolație de PVC pentru utilizare la temperaturi scăzute sau în exterior

OLFLEX® CLASSIC 110 LT - Cablu de comandă izolat cu PVC, rezistent la temperaturi scăzute, flexibil, rezistent la UV, pentru utilizare în exterior, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY, clasa arctic

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Rezistent la UV E<sup>TM</sup> și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Informații articol

Articol nr.: 1120748

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 18 G1.0

Diametru exterior [mm]: 12.7

Index Cupru (kg/km): 173

Greutate (kg / km): 300

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Cablu de comandă accesibil, pentru utilizare flexibilă în exterior

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire E<sup>TM</sup> de aer condiționat

Instalații E<sup>TM</sup> și depozite frigorifice

Potrivit pentru aplicații în exterior

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Flexibil până la -30°C

Rezistent la UV E<sup>TM</sup> și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din liăe fine de cupru neacoperit

Izolație conductor: PVC, rezistent la frig

Manta exterioară din PVC rezistent la frig, negru

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 2 079,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-lt-18g1-285403>

