

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4G95**

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare E™i control pentru aplicaÈii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, utilizare in aer liber  
PerformanÈe bune la exterior  
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor articolelor este disponibilĂ la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
InformaÈii articol

Articol nr.: 1120389

NumĂrul de conductori Ăi secĂfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G95.0

Diametru exterior [mm]: 46.8

Index Cupru (kg/km): 3648

Greutate (kg / km): 6010

informaÈii despre produs (PDF)

DeclaraÈie de performanÈĂ

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de incĂlzire E™i de aer condiÈionat Centrale electrice Scene pentru spectacole

Pentru instalare fixĂ precum E™i ocazional flexibil, fĂfrĂ efort de tracĂfiune, fĂfrĂ miĂcĂri repetitive

Grosimea izolaÈiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaÈii in cazul cĂfrora izolaÈia exterioarĂ intĂfritĂ poate reprezenta un avantaj

Potrivit pentru aplicaÈii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV E™i condiÈii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din liĂe fine de cupru neacoperit

IzolaÈia PVC LAPP P8/1

IzolaÈie exterioarĂ din PVC, neagrĂ (RAL 9005)

Norme de referinÈĂ / aprobĂri

Bazat pe VDE 0250-1 E™i HD 627-1 S1

ConstrucÈie

Pret: 177 073,04 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-black-0-6-1kv-4g95-285414>

