

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4G4**

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare E<sup>TM</sup> i control pentru aplica<sup>ti</sup> multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, utilizare in aer liber  
Performan<sup>te</sup> bune la exterior  
Regulamentul privind Produsele pentru Construc<sup>ti</sup>ii (CPR): O selec<sup>ti</sup>ie a numerelor articolelor este disponibil<sup>ă</sup> la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informa<sup>ti</sup>ii articol

Articol nr.: 1120360

Num<sup>ăr</sup>ul de conductori  $\ddot{A}$  și sec<sup>ti</sup>unea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G4.0

Diametru exterior [mm]: 13.8

Index Cupru (kg/km): 154

Greutate (kg / km): 324

informa<sup>ti</sup>ii despre produs (PDF)

Fi<sup>ș</sup>ier tehnic<sup>ă</sup>

Declara<sup>ti</sup>ie de performan<sup>te</sup>  $\ddot{A}$

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire E<sup>TM</sup> i de aer

condi<sup>ti</sup>onate Centrale electrice Scene pentru spectacole

Pentru instalare fix<sup>ă</sup> precum E<sup>TM</sup> i ocazional flexibil, fără efort de trac<sup>ti</sup>une, fără mi<sup>ș</sup>c<sup>ă</sup>ri repetitive

Grosimea izola<sup>ti</sup>ei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplica<sup>ti</sup>ii in cazul căfrora

izola<sup>ti</sup>ea exterioar<sup>ă</sup> înt<sup>ă</sup>rit<sup>ă</sup> poate reprezenta un avantaj

Potrivit pentru aplica<sup>ti</sup>ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag<sup>ă</sup>rii focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV E<sup>TM</sup> i condi<sup>ti</sup>ii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din li<sup>ă</sup>ne fine de cupru neacoperit

Izola<sup>ti</sup>ea PVC LAPP P8/1

Izola<sup>ti</sup>ea exterioar<sup>ă</sup> din PVC, neagr<sup>ă</sup> (RAL 9005)

Norme de referin<sup>te</sup>  $\ddot{A}$  / aprob<sup>ă</sup>ri

Bazat pe VDE 0250-1 E<sup>TM</sup> i HD 627-1 S1

Construc<sup>ti</sup>ie

Pret: 1 722,74 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-black-0-6-1kv-4g4-285427>

