

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 5G2,5

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare Ț™i control pentru aplicaȚii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, utilizare in aer liber
PerformanȚe bune la exterior
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilȚ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaȚii articol

Articol nr.: 1120344

NumȚrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 5 G2.5

Diametru exterior [mm]: 13.3

Index Cupru (kg/km): 120

Greutate (kg / km): 266

informaȚii despre produs (PDF)

FiȚ™Ț tehnicȚ

DeclaraȚie de performanȚȚ

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de incȚlzire Ț™i de aer

conȚionat Centrale electrice Scene pentru spectacole

Pentru instalare fixȚ precum Ț™i ocazional flexibil, fȚfrȚ efort de tracȚiune, fȚfrȚ miȚcȚri repetitive

Grosimea izolaȚiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaȚii in cazul cȚfrora

izolaȚia exterioarȚ intȚritȚ poate reprezenta un avantaj

Potrivit pentru aplicaȚii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagȚrii focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV Ț™i condiȚii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din liȚe fine de cupru neacoperit

IzolaȚia PVC LAPP P8/1

IzolaȚie exterioarȚ din PVC, neagrȚ (RAL 9005)

Norme de referinȚȚ / aprobȚri

Bazat pe VDE 0250-1 Ț™i HD 627-1 S1

ConstrucȚie

Pret: 1 319,69 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-black-0-6-1kv-5g2-5-285429>

