

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 12G1,5

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare Țmi control pentru aplicaȚii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, utilizare in aer liber
PerformanȚe bune la exterior
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilȚ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaȚii articol

Articol nr.: 1120320

NumȚrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 12 G1.5

Diametru exterior [mm]: 16.1

Index Cupru (kg/km): 173

Greutate (kg / km): 399

informaȚii despre produs (PDF)

FiȚ tehnicȚ

DeclaraȚie de performanȚȚ

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de incȚlzire Țmi de aer

conȚionat Centrale electrice Scene pentru spectacole

Pentru instalare fixȚ precum Țmi ocazional flexibil, fȚfrȚ efort de tracȚiune, fȚfrȚ miȚcȚri repetitive

Grosimea izolaȚiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaȚii in cazul cȚfrora

izolaȚia exterioarȚ intȚritȚ poate reprezenta un avantaj

Potrivit pentru aplicaȚii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagȚrii focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la UV Țmi condiȚii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din liȚe fine de cupru neacoperit

IzolaȚia PVC LAPP P8/1

IzolaȚie exterioarȚ din PVC, neagrȚ (RAL 9005)

Norme de referinȚȚ / aprobȚri

Bazat pe VDE 0250-1 Țmi HD 627-1 S1

ConstrucȚie

Pret: 2 031,87 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-black-0-6-1kv-12g1-5-285437>

