

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 2X2,5**

Inregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gamă largă de aplicații

OLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției

Informații articol  
Articol nr.: 1119952  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 X2.5  
Diametru exterior [mm]: 7.5  
Index Cupru (kg/km): 48  
Greutate (kg / km): 101  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale  
Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte  
Domeniu de utilizare  
Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive  
Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede  
Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene  
În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> și 2 - 7 conductori

Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1  
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Descrierea produsului  
Conductor din lișe fine de cupru neacoperit  
Izolație PVC LAPP P8/1  
Conductori torsadați, așezați în straturi  
Izolația exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)  
Norme de referință / aprobări  
Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire

Construcție  
Pret: 246,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-2x2-5-285460>