


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

|  |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 2X2,5 BK</b></p> <p>Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exterioră neagră, pentru o gamă largă de aplicații<br/>OLFLEX® CLASSIC 110 BK - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și UV, flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, pentru exterior, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY<br/>Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet <a href="http://www.lappkabel.de/cpr">www.lappkabel.de/cpr</a><br/>Cu manta exterioră neagră, rezistentă la UV<br/>Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției<br/>Informații articol<br/>Articol nr.: 1119914<br/>Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 X2.5<br/>Diametru exterior [mm]: 7.5<br/>Index Cupru (kg/km): 48<br/>Greutate (kg / km): 100<br/>informații despre produs (PDF)<br/>Fișă tehnică<br/>Declarație de performanță<br/>Beneficii<br/>Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale<br/>Potrivit pentru aplicații în exterior<br/>Domeniu de utilizare<br/>Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive<br/>Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede<br/>Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene<br/>În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> și 2 - 7 conductori<br/>Potrivit pentru aplicații în exterior<br/>Caracteristicile produsului<br/>Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2<br/>Rezistență chimică bună, vezi anexa T1<br/>Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)<br/>Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2<br/>Descrierea produsului<br/>Conductor din liște fine de cupru neacoperit<br/>Izolarea PVC LAPP P8/1<br/>Conductori torsadați în straturi<br/>Izolarea exterioră din PVC, neagră (RAL 9005)<br/>Norme de referință / aprobări<br/>Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire<br/>Construcție<br/>Pret: 588,60 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-2x2-5-bk-285464">https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-2x2-5-bk-285464</a></p> |
|--|---|