

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 BK

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® CLASSIC 110 VDE Reg. Nr. 7030 <<

Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exterioră neagră, pentru o gamă largă de aplicații  
OLFLEX® CLASSIC 110 BK - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și UV, flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, pentru exterior, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Cu manta exterioră neagră, rezistentă la UV  
Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției  
Informații articol  
Articol nr.: 1119898  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 X1.5  
Diametru exterior [mm]: 6.3  
Index Cupru (kg/km): 28.8  
Greutate (kg / km): 68  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale  
Potrivit pentru aplicații în exterior  
Domeniu de utilizare  
Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive  
Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede  
Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene  
În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> și 2 - 7 conductori  
Potrivit pentru aplicații în exterior  
Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1  
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)  
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2  
Descrierea produsului  
Conductor din liște fine de cupru neacoperit  
Izolarea PVC LAPP P8/1  
Conductori torsadați în straturi  
Izolarea exterioră din PVC, neagră (RAL 9005)  
Norme de referință / aprobări  
Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire  
Construcție  
Preț: 311,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-2x1-5-bk-285472>