

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 BK**



LAPP KABEL STUÏGART OLFLEX® CLASSIC 110 VDE Reg. Nr. 7030

Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exterioră neagră, pentru o gamă largă de aplicații

**OLFLEX® CLASSIC 110 BK** - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și UV, flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, pentru exterior, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Cu manta exterioră neagră, rezistentă la UV

Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției

Informații articol

Articol nr.: 1119887

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G2.5

Diametru exterior [mm]: 10

Index Cupru (kg/km): 120

Greutate (kg / km): 200

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale

Potrivit pentru aplicații în exterior

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive

Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> și 2 - 7 conductori

Potrivit pentru aplicații în exterior

Caracteristicile produsului

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din liă fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Conductori torsadați în straturi

Izolație exterioră din PVC, neagră (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm<sup>2</sup>: 2 - 65 de fire, de la 4 mm<sup>2</sup>: 2 - 7 de fire, de la 25 mm<sup>2</sup>: 2 - 5 fire

Construcție

Pret: 1 160,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-5g2-5-bk-285478>