

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 BK



LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110 VDE Reg. Nr. 7030

Cablu flexibil, rezistent la ulei, certificat VDE, cu manta exterioră neagră, pentru o gamă largă de aplicații
OLFLEX® CLASSIC 110 BK - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și UV, flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, pentru exterior, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Cu manta exterioră neagră, rezistentă la UV
Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției
Informații articol
Articol nr.: 1119881
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 G1.5
Diametru exterior [mm]: 8.9
Index Cupru (kg/km): 101
Greutate (kg / km): 166
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale
Potrivit pentru aplicații în exterior
Domeniu de utilizare
Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive
Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede
Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm² și 2 - 7 conductori
Potrivit pentru aplicații în exterior
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru neacoperit
Izolarea PVC LAPP P8/1
Conductori torsadați în straturi
Izolarea exterioră din PVC, neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire
Construcție
Preț: 1 066,31 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-7g1-5-bk-285483>