

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU N2XH-J 1X120 RM 0,6/1KV



Cabluri de forĂf fĂfrĂf halogeni, 0,6/1 kV , pentru instalaĂfii fixe N2XH, Cablu de forĂf fĂfrĂf halogeni conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaĂfii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru pozare fixĂf Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucĂfii (CPR): O selecĂfie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Alternativa fĂfrĂf halogeni pentru cablurile cu izolaĂfii de PVC, NYY-J, NYY-O InformaĂfii articol
Articol nr.: 1112945
NumĂfrul de conductori Ăfi secĂfiunea acestora mm²: 1x120 RM
Diametru exterior [mm]: 18.7
Index Cupru (kg/km): 1152
Greutate (kg / km): 1225.3
informaĂfii despre produs (PDF)
FiĂf tehnicĂf
Beneficii
Domeniu de utilizare
Pentru instalare in sau sub tencuialĂf
Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton
Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf
Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faĂf de razele soarelui sau alte agresiuni externe
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2
FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
IzolaĂfia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE)
Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor
Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliiolefinĂf termoplastĂf.
Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar
Norme de referinĂf / aprobĂfri
HD 604/VDE 0276-604
ConstrucĂfie
Pret: 13 912,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xh-j-1x120-rm-0-6-1kv-285652>