


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU N2XH-J 1X50 RM 0,6/1KV



Cabluri de forÅŁĂf fĂfrĂf halogeni, 0,6/1 kV , pentru instalaÅŁii fixe N2XH, Cablu de forÅŁĂf fĂfrĂf halogeni conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaÅŁii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru pozare fixĂf Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÅŁii (CPR): O selecÅŁie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Alternativa fĂfrĂf halogeni pentru cablurile cu izolaÅŁii de PVC, NYY-J, NYY-O InformaÅŁii articol
Articol nr.: 1112942
NumĂfrul de conductori ÅŁi secĂfiunea acestora mm²: 1x50 RM
Diametru exterior [mm]: 13.3
Index Cupru (kg/km): 480
Greutate (kg / km): 525.8
[informaÅŁii despre produs \(PDF\)](#)
FiÅŁĂf tehnicĂf
Beneficii
Domeniu de utilizare
Pentru instalare in sau sub tencuialĂf
Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton
Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf
Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faÅŁĂf de razele soarelui sau alte agresiuni externe
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2
FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
IzolaÅŁia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE)
Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor
Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliiolefinĂf termoplastĂf.
Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar
Norme de referinÅŁĂf / aprobĂfri
HD 604/VDE 0276-604
ConstrucÅŁie
Pret: 5 866,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xh-j-1x50-rm-0-6-1kv-285655>