

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN
809SC 1X25**

Conductor super flexibil cu izolație de PVC in două straturi, certificat pentru America de Nord

OLFLEX® CHAIN 809 SC - Conductor de forță ecranat pentru utilizare versatilă în

lanț port cablu, cu certificare UL/cUL AWM

Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate

Tensiune nominală 0,6/1 kV

Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export

Informații articol

Articol nr.: 1062907

Secțiunea conductorului (mm²): 25

Diametru exterior [mm]: 11.3

Culoarea conductorului: negru

Index Cupru (kg/km): 240

Greutate (kg / km): 307

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată

Posibilități pentru aplicații multiple

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,

echipamente și utilaje

Domeniu de utilizare

În lanț portcablu sau pârâni în mișcare

Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice

Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de

îndoire sau gabaritul constituie o problemă

Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din

convertizoare de frecvență

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Descrierea produsului

Liște fine din cupru

Izolație conductor: PVC

Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în

anexa T3

UL-AWM-Style 10107cRU AWM II A/B FT1

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 3 843,33 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-809sc-1x25-285663>

