

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC ROBUST C (TP)</u> <u>2X2X1</u> Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice UNITRONIC® ROBUST C(TP): Cablu ecranat de date de joasă frecvență, cu perechi torsadate, rezistent la biocombustibil/agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidrolic, -40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară și procesarea compostului Excelentă rezistență la condiții climatice Rezistență chimică bună Informații articol Articol nr.: 1032131 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 2 x 1.0 Diametru exterior [mm]: 9 Index Cupru (kg/km): 64.1 Greutate (kg / km): 98 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grașiimi de origine vegetală, animală sau sintetice Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire Potrivit pentru curățarea cu aburi Domeniu de utilizare Industria constructoare de mașini, spații de lucru inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,... Pentru utilizare în interior și la exterior Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne Caracteristicile produsului Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305 Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2 Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2 Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester Descrierea produsului Conductor din liană fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen Ecran făcut din liană de cupru cositorit Izolație exterioară realizată din TPE special Culoarea izolației exterioare: neagră (RAL 9005) Structură TP Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0812 Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară Construcție Pret: 4 410,46 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-robust-c-tp-2x2x1-285739
--	---