

	LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC ROBUST C 3X0,34 Cablu pentru transfer de date, fãfrãf halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamãf mare de substanÈe chimice UNITRONIC® ROBUST C: Cablu ecranat de date de joasãf frecvenÈãf, rezistent la biocombustibil/agenÈi de curãfÈare/apãf fierbinte/lichid hidraulic, -40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentarăf È™i procesarea compostului Excelentãf rezistenãf la condiÈiile climatice RezistenÈãf chimicãf bunãf InformaÈiile articol Articol nr.: 1032075 Numãfrul de conductori Åfi secãfiunea acestora mm²: 3 x 0.34 Diametru exterior [mm]: 5.1 Index Cupru (kg/km): 20.4 Greutate (kg / km): 54 informaÈiile despre produs (PDF) FiÈ™ãf tehnicãf Beneficii Rezistenãfa la factori climatici, ozon, UV Åfi domeniul larg de temperaturãf, asigurãf o gamãf largãf de aplicaÈiile posibile, in interior sau exterior Rezistent la contactul cu uleiuri bio È™i emulsiile acestora, precum È™i la o varietate de ceruri È™i grãfsimi de origine vegetalãf, animalãf sau sintetice RezistenÈãf bunãf la compuÈ™iile de amoniac È™i biogaz Rezistent la apãf caldãf È™i apãf rece, precum È™i la agenÈi de curãfÈare È™i agenÈi de rãfcire Potrivit pentru curãfÈarea cu aburi Domeniu de utilizare Industria constructoare de maÅfiini, spãflãftorii inclusiv auto, industrie chimicãf, staÅfiile de tratare,... Pentru utilizare la interior È™i la exterior Pentru prelucrarea datelor, masurãf È™i control, sisteme de siguranÈãf precum È™i cabluri de electronicãf Industria alimentarăf, in special la producerea È™i procesarea produselor lactate È™i din carne Caracteristicile produsului Fãfrãf halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusãf/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusãf a gazelor de ardere, conform EN 50305 Rezistent la ozon, UV È™i condiÈiile atmosferice conform EN 50396 È™i HD 605 S2 Densitate redusãf a fumului conform IEC 61034-2 RezistenÈãf chimicãf bunãf pentru fluide hidraulice pe bazãf de ester Descrierea produsului Conductor din liãfe fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate IzolaÈia conductorului realizatãf din compus special fãfrãf halogen Ecran Åfesut din liãfe de cupru cositorit IzolaÈie exterioarãf din TPE special Culoare manta exterioarãf: Negru Norme de referinÈãf / aprobãfri Bazat pe VDE 0812 Rezistenãfãf certificatãf la substanÅfe detergente sau dezinfectante folosite in industria alimentarăf ConstrucÈie Pret: 1 954,83 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-robust-c-3x0-34-285740
---	--