

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC ROBUST 5X0,14

Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice
UNITRONIC® ROBUST: Cablu de date pentru frecvențe joase, rezistent la biocombustibili /agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidraulic, -40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară și procesarea compoștilui
Excelent rezistență la condiții climatice
Rezistență chimică bună
Informații articol
Articol nr.: 1032003
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 x 0.14
Diametru exterior [mm]: 3.9
Index Cupru (kg/km): 7
Greutate (kg / km): 25
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
Rezistență bună la compuși de amoniac și biogaz
Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare, ...
Pentru utilizare la interior și la exterior
Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Caracteristicile produsului
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Descrierea produsului
Conductor din liană fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate
Izolarea conductorului realizată din compus special fără halogen
Izolarea exterioră din TPE special
Culoare manta exterioră: Negru
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0812
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară
Construcție
Pret: 1 008,51 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-robust-5x0-14-285744>