


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center"><b>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 891 P 7G1,5</b></p> <p>Cablu super flexibil, cu conductori izolați cu PVC și manta din PUR, rezistent la ulei și abraziune, certificat multiplu OLFLEX® FD 891 P - Cablu de forță și comandă rezistent la ulei pentru utilizare versatilă în lanț port cablu în condiții dure, cu certificare UL/cUL AWM Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari Rezistență ridicată la ulei Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientati spre export Informații articol Articol nr.: 1028307 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 11.9 Index Cupru (kg/km): 100.8 Greutate (kg / km): 221 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietatea stocate și reduce costurile logistice Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Domeniu de utilizare In lanț portcablu sau pârâni în mișcare In special in zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer Procese tehnologice Potrivit pentru circuite de măsurare, control , reglare In interioare uscate sau umede, in condiții de efort mecanic mediu Caracteristicile produsului Rezistență la abraziune și tăiere Rezistență mare la uleiuri Suprafață neaderentă Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 &amp; CSA FT1 Descrierea produsului Conductor din liă extrafine ( clasa 6 ) Izolatie conductor: PVC Conductori torsiadați cu pas scurt Bandă neșesută Izolatie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare in lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3 UL rec. AWM Style 20234 cRU AWM II A/B FT 1 UL File No. E63634 Construcție Pret: 3 758,41 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-891-p-7g1-5-285747">https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-891-p-7g1-5-285747</a></p>
--	--