

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN</u> <u>819 P 2X1,0</u> Cablu de comandă foarte flexibil cu izolație conductori din PVC și înveliș exterior robust, rezistent la ulei - certificat OLFLEX® CHAIN 819 P - cablu de comandă foarte flexibil cu izolație conductor din PVC și înveliș exterior robust, rezistent la ulei, realizat dintr-un amestec special de poliuretan Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate Rezistență bună la uleiuri certificat UL/cUL pentru America de Nord Informații articol Articol nr.: 1027820 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 1.0 Diametru exterior [mm]: 5.9 Index Cupru (kg/km): 19.2 Greutate (kg / km): 43.1 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Raport bun preț - calitate Utilizare durabilă datorită rezistenței materialului din care este realizată izolația exterioară Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice Domeniu de utilizare În lanț portcablu sau pătrânând în mișcare În zonele umede uleioase ale mașinilor unelte și liniilor de transfer Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje Potrivit pentru circuite de măsurare, control , reglare Caracteristicile produsului Rezistența la flacără: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Flacăra orizontală, FT2 Rezistență mare la uleiuri Robust mecanic Suprafață neaderentă Descrierea produsului Liște fine din cupru Izolație conductor: PVC Conductori torsiadați, așezați în straturi Bandă neșesută Manta realizată dintr-un amestec special de poliuretan Lapp, negru (sim. RAL 9005) Norme de referință / aprobări UL File No. E63634 Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2 Construcție Pret: 4 809,99 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-819-p-2x1-0-285751
--	--