

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 891 CY 12G0,5**

Cablu de control ecranat super flexibil, cu izolații din PVC, certificat pentru America de Nord

OLFLEX® FD 891 CY - Cablu ecranat de forță și comanda pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/cUL AWM.

Core Line Performance - curse sau accelerații medii, până la mari

Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientați spre export

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 1027012

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 12 G 0.5

Diametru exterior [mm]: 12.6

Index Cupru (kg/km): 99.9

Greutate (kg / km): 234

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce varietatea stocate și reduce costurile logistice

Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată

Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,

echipamente și utilaje

Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva

interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

În lanț portcablu sau pârâni în mișcare

Potrivit pentru circuite de măsură, control, reglare

Procese tehnologice

Industria constructoare de mașini

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Suprafață neaderentă

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Conform protecției EMC

Descrierea produsului

Conductor din lișe ultrafine (clasa 6)

Izolatie conductor: PVC

Conductori torsiadați cu pas scurt

Bandă neșesută

Ecran șesut din lișe de cupru cositorit

Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

UL AWM Style 21098

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 3 680,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-891-cy-12g0-5-285760>

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® FD 891 CY 12G0,5 AWM CBA CC