

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN  
809 CY 3G1,0**



Cablu de control ecranat, super flexibil, cu izolaÅfii de PVC, certificat pentru America de Nord  
OLFLEX® CHAIN 809 CY - Cablu de forÅfÅf È™i comandÅf pentru utilizare versatilÅf in lanÈ›uri port cablu, cu certificare UL/cUL AWM  
Basic Line Performance- curse sau accelerÅfri moderate  
Certificat pentru piaÅea SUA Åfi Canada, avantajos pentru producÅftorii orientaÅfi spre export  
Ecran de cupru compatibil EMC  
InformaÈ›ii articol  
Articol nr.: 1026768  
NumÅfrul de conductori Åfi secÅfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G 1.0  
Diametru exterior [mm]: 6.9  
Index Cupru (kg/km): 62  
Greutate (kg / km): 110  
informaÈ›ii despre produs (PDF)  
FiÈ™Åf tehnicÅf  
Beneficii  
Raport bun preÅf - calitate  
SubÅfire Åfi uÅfor, fÅfrÅf izolaÅfie interioarÅf  
Ecran din cupru ce respectÅf cerinÈ›ele EMC È™i protejeazÅf impotriva interferenÅfelor electromagnetice  
Certificarea multi-standard reduce varietÅfÅfile stocate Åfi reduce costurile logistice  
Certificat pentru SUA È™i Canada pentru producÅftorii ce exportÅf maÅYini, echipamente Åfi utilaje  
Domeniu de utilizare  
In lanÈ› portcablu sau pÅfrÅfi in miÅYcare  
In medii sensibile EMC  
Potrivit pentru circuite de mãfsurÅf, control , reglare  
Cablarea maÈ™inilor, maÅYinilor-unelte, dispozitivelor È™i tablourilor de control  
Linii de asamblare È™i producÈ›ie  
Caracteristicile produsului  
SuprafaÅf neaderentÅf  
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2  
Potrivit pentru aplicaÅfii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene  
Conform protecÅfiei EMC  
Descrierea produsului  
Conductor din liÅee fine  
IzolaÈ›ie conductor: PVC  
Conductori torsadaÈ›i, aÅvezaÅfi in straturi  
BandÅf neÅfesutÅf  
Ecran Åfesut din liÅee de cupru cositorit  
IzolaÅfia exterioarÅf: PVC, gri (asemÅfnÅftor RAL 7001)  
Norme de referinÈ›Åf / aprobÅfri  
Pentru utilizare in lanÅe port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3  
cUL AWM II A/B FT1  
UL AWM Style 20886  
UL File No. E63634  
ConstrucÈ›ie  
Pret: 1 291,72 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-809-cy-3g1-0-285770>