

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN 90 CP 1X185

Conductor de forÅf superflexibil ecranat, cu manta din PUR rezistent la abraziune È™i la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord
OLFLEX® CHAIN 90 CP - Conductor ecranat de forÅf, rezistent la uleiuri, pentru condiÈ>ii dure, pentru utilizare in lanÈ> port cablu, cu certificare UL/cUL AWM. Extended Line Performance- curse lungi sau accelerÅfri ridicate
Pentru utilizare in interior sau in exterior
Caracteristici imbunÅftÅfite in caz de incendiu
InformaÈ>ii articol
Articol nr.: 1026569
SecÈ>iunea conductorului (mm²): 185
Diametru exterior [mm]: 28.5
Index Cupru (kg/km): 1957.3
Greutate (kg / km): 1980
informaÈ>ii despre produs (PDF)
FiÈ™ Åf tehnicÅf
Beneficii
Permite deplasarea cu o vitezÅf Åyi acceleraÅfie mai mare pentru creÈ™ terea eficienÈ>ei economice a echipamentelor
Durabilitate crescutÅf pentru condiÈ™ii greÅe graÅfie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianÈ>i bazaÈ>i pe uleiuri minerale, acizi diluaÈ>i, soluÈ>ii apoase alcaline È™i alte medii chimice
Interval larg de temperaturÅf, pentru utilizare in medii cu condiÈ>ii climatice solicitante
Capacitatea specificÅf mai micÅf permite creÅtarea distanÈ>ei dintre convertizorul de frecvenÈ>Åf Åyi motor
Ecranarea din cupru este conformÅf cu cerinÈ>ele EMC È™i protejeazÅf impotriva interferenÈ>elor electromagnetice
Domeniu de utilizare
In lanÈ> portcablu sau pÅfrÅfi in miÅycare
Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
Pentru cablarea echipamentelor electrice È™i electronice in tablourile electrice
Poate inlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de curburÅf sau gabaritul reprezintÅf o problemÅf
Concepute special pentru circuitele de forÅf ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvenÈ>Åf
Pentru utilizare la interior È™i la exterior
Caracteristicile produsului
Inflamabilitate:- FÅfrÅf halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intarzierea propagÅfrii focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intarzierea propagÅfrii focului conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau /-25 Cat. D
RezistenÈ>Åf bunÅf la condiÈ>ii meteo, UV È™i uleiuri
Flexibil la temperaturi joase
Proiectat cu capacitate redusÅf
Conform protecÅfiei EMC
Descrierea produsului
Conductor din liÅfe extrafine (clasa 6)
IzolaÅfia conductorilor: amestec de TPE
BandÅf neÅfesutÅf
Ecran Åfesut din liÅfe de cupru cositorit
IzolaÅfie exteriorÅf din poliuretana, negru (similar RAL 9005)
Norme de referinÈ>Åf / aprobÅfri
Pentru utilizare in lanÈ> port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3
UL File No. E63634
SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1Canada: cUL AWM I/II A, FT1
ConstrucÈ>ie
Pret: 60 946,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-90-cp-1x185-285796>