

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN 90 P 1G10**

Conductor de forță superflexibil, cu manta din PUR rezistent la abraziune și la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord OLFLEX® CHAIN 90 P - Cablu de alimentare rezistent la uleiuri, pentru condiții dure, utilizare în lanțuri de forță, cu certificare UL/cUL AWM.

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate

Pentru utilizare în interior sau în exterior  
Caracteristici îmbunătățite în caz de incendiu

Informații articol

Articol nr.: 1026521

Secțiunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 10

Diametru exterior [mm]: 9.1

Culoarea conductorului: verde/galben

Index Cupru (kg/km): 96

Greutate (kg / km): 145

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de frecvență și motor

Domeniu de utilizare

În lanț portcablu sau pârâni în mișcare

Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice

Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă

Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din

convertizoare de frecvență

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Inflamabilitate:- Fără halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intarzierea propagării

focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intarzierea propagării focului

conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau /-25 Cat. D

Rezistență bună la condiții meteo, UV și uleiuri

Rezistență la abraziune și tăiere

Flexibil la temperaturi joase

Proiectat cu capacitate redusă

Descrierea produsului

Conductor din liște extrafine (clasa 6)

Izolarea conductorilor: amestec de TPE

Izolatie exterioară din poliuretano, negru (similar RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în

anexa T3

UL File No. E63634

SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1 Canada: cUL AWM I/II A, FT1

Construcție

Pret: 4 741,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-90-p-1g10-285802>

