

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN
90 P 1X6

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® CHAIN 90 P - CC

Conductor de forță superflexibil, cu manta din PUR rezistent la abraziune și la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord
OLFLEX® CHAIN 90 P - Cablu de alimentare rezistent la uleiuri, pentru condiții dure, utilizare în lanțuri de forță, cu certificare UL/cUL AWM.
Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
Pentru utilizare în interior sau în exterior
Caracteristici îmbunătățite în caz de incendiu
Informații articol
Articol nr.: 1026520
Secțiunea conductorului (mm²): 6
Diametru exterior [mm]: 7.7
Culoarea conductorului: negru
Index Cupru (kg/km): 57.6
Greutate (kg / km): 95
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Certificarea multi-standard reduce varietatea stocată și reduce costurile logistice
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de frecvență și motor
Domeniu de utilizare
În lanț portcablu sau pătrâni în mișcare
Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă
Concepute special pentru circuitele de forță ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Inflamabilitate:- Fără halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intarzierea propagării focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intarzierea propagării focului conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau -25 Cat. D
Rezistență bună la condiții meteo, UV și uleiuri
Rezistență la abraziune și tăiere
Flexibil la temperaturi joase
Proiectat cu capacitate redusă
Descrierea produsului
Conductor din liște extrafine (clasa 6)
Izolația conductorilor: amestec de TPE
Izolație exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
UL File No. E63634
SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1 Canada: cUL AWM I/II A, FT1
Construcție
Pret: 3 400,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-90-p-1x6-285803>