

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 125 MC 4G1,5</u> Cabluri cu izolație reticulată cu raze X pentru aplicații cu cerințe deosebite OLFLEX® HEAT 125 C MC - Cablu de forță electrică comandă fără halogeni, cu certificat GL, performanță specială în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru +125°C Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Caracteristici îmbunătățite în caz de incendiu GL - aprobat Germanischer Lloyd Informații articol Articol nr.: 1024325 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 9 Index Cupru (kg/km): 58 Greutate (kg / km): 123 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Certificat Declarație de performanță Beneficii Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni Nu susține arderea, emisii reduse de gaze toxice în caz de incendiu Minimizează daunele asupra clădirilor și echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii Certificat pentru aplicații navale Domeniu de utilizare Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuție utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru Pentru utilizarea în sistemele de monitorizare a traficului (semafoare) și în aer liber Cablarea bobinelor, electromagneților, pompelor, echipamentului electric Instalarea de tratament termic, turnare sub presiune instalarea de condiționarea aerului Pentru aplicații la exterior Caracteristicile produsului Comportamentul la foc:- Fără halogeni (IEC 60754-1)- Fără gaze corozive (IEC 60754-2)- Densitate redusă a fumului (IEC 61034-2)- Intarzierea propagării focului (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) și NF-F 16-101 (Class C))- Toxicitate redusă (EN 50305) Fără propagarea focului, conform IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 și IEC 60332-3-25 (răspandirea flăcării vertical pe un mănunchi de cabluri) Rezistența la ulei conform IEC 60227-1 (ST9) și EN 50264-1 (EM104) Rezistent UV conform cu ISO 4892-2 Rezistent la ozon conform cu EN 50396 Descrierea produsului Conductor din lițe fine de cupru cositorite Izolație din poliolefină copolimer reticulată cu raze X Conductori torsiți, așezați în straturi Izolație exterioară: copolimer de poliolefină reticulată prin bombardare cu fascicul de electroni, negru Norme de referință / aprobat GL - aprobat Germanischer Lloyd Bazat pe EN 50525-3-21 și EN 50525-3-41 Construcție Pret: 4 224,59 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-125-mc-4g1-5-285832
--	---