

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN</u> <u>896P 4G1,5</u> Cablu super flexibil, fără halogeni, cu capacitate scăzută și manta din PUR rezistentă la ulei și abraziune OLFLEX® CHAIN 896 P - Cablu de alimentare pentru utilizare în lanțuri de tracțiune, în condiții dure de mediu, cu certificare UL/CSA AWM Extended Line Performance- curse lungi sau accelerații ridicate Rezistență ridicată la ulei Tensiune nominală 0,6/1 kV Informații articol Articol nr.: 1023229 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 9.6 Index Cupru (kg/km): 58 Greutate (kg / km): 120 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Aprobare VDE Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietatea stocată și reduce costurile logistice Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de frecvență și motor Domeniu de utilizare aplicații în automatizări În lanț portcablu sau pârâni în mișcare Circuitele de forță ale mașinilor industriale În special în zonele umede cu mașini unelte și linii de transfer Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare Pentru utilizare la interior și la exterior Caracteristicile produsului Proiectat cu capacitate redusă Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D Materiale fără halogen Flexibil până la -40°C Descrierea produsului Conductor din lăcă extrafine (clasa 6) Izolație conductor: polipropilenă (PP) Bandă neșută Izolație exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 UL File No. E63634 VDE - reg - no. 8661UL AWM Style 20234cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1 Construcție Pret: 2 505,30 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-896p-4g1-5-285850
--	--