

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU ECRANAT CU CAPACITATE REDUSA OLFLEX SERVO 719 4G1,5+2X(2X0,75)

Cablu servo cu capacitate redusă cu manta de PVC pentru instalații fixe - agrementat pentru America de Nord

Cablu servo OLFLEX® SERVO 719 pentru instalare fixă sau utilizare cu flexare

ocazională, cu certificare UL/cUL AWM

Succesorul OLFLEX® SERVO 700

Proiectat cu capacitate redusă

Informații articol

Articol nr.: 1020072

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5 + 2 x (2 x 0.75)

Diametru exterior în mm cca.: 11.6

Index Cupru (kg/km): 111.6

Greutate (kg / km): 203

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Un singur cablu pentru mai multe circuite

economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de

frecvență și motor

Domeniu de utilizare

Pentru pozare fixă, flexare ocazională

Cablu de conectare între servo-controler și motor

Procese tehnologice

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Imprimante

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Capacitate scăzută

Descrierea produsului

Liște fine din cupru

Izolație conductor: polipropilenă (PP)

Perechile de control sunt ecranate individual și sunt torsadate împreună cu

conductorii de forță cu pas scurt

Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

USA: UL AWM Style 2570Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 5 406,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-ecranat-cu-capacitate-redusa-olflex-servo-719-4g1-5-2x-2x0-75-285857>