


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p>LAPP CABLU ECRANAT CU CAPACITATE REDUSA OLFLEX SERVO 719 CY 4G1+(2X0,5)</p> <p>Cablu ecranat, cu capacitate redusă, cu manta din PVC, pentru pozare fixă, certificat pentru America de Nord OLFLEX® SERVO 719 CY - Cablu servo cu capacitate redusă, ecranat, pentru instalare fixă sau flexare ocazională, cu certificare UL/cUL AWM Succesor al OLFLEX® SERVO 700 CY și OLFLEX® SERVO 709 CY Proiectat cu capacitate redusă Gamă diversificată de dimensiuni Informații articol Articol nr.: 1020041 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1 + (2 x 0.5) Diametru exterior in mm cca.: 9.3 Index Cupru (kg/km): 88 Greutate (kg / km): 147 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de frecvență și motor Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice Domeniu de utilizare Pentru pozare fixă, flexare ocazională Cablu de conectare între servo-controler și motor Procese tehnologice Pentru industria constructoare de mașini / scule Imprimante Caracteristicile produsului Rezistent la ulei Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Conform protecției EMC Capacitate scăzută Descrierea produsului Liaze fine din cupru Izolarea conductor: polipropilenă (PP) Proiectare articol individualizat: Conductori de forță cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt; conductori de forță cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt Ecran din țesătură de cupru cositorit Izolarea exterioară din PVC, portocalie (RAL 2003) Norme de referință / aprobări USA: UL AWM Style 2570 Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1 UL File No. E63634 Construcție Pret: 4 761,07 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-ecranat-cu-capacitate-redusa-olflex-servo-719-cy-4g1-2x0-5-285859</p>
--	---