


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p><b>LAPP CABLU ECRANAT CU CAPACITATE REDUSA OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1)+(2X1,5)</b></p> <p>Cablu ecranat, cu capacitate redusă, cu manta din PVC, pentru pozare fixă, certificat pentru America de Nord OLFLEX® SERVO 719 CY - Cablu servo cu capacitate redusă, ecranat, pentru instalare fixă sau flexare ocazională, cu certificare UL/cUL AWM Succesor al OLFLEX® SERVO 700 CY și OLFLEX® SERVO 709 CY Proiectat cu capacitate redusă Gamă diversificată de dimensiuni Informații articol Articol nr.: 1020029 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 6 + (2 x 1.0) + (2 x 1.5) Diametru exterior in mm cca.: 18.5 Index Cupru (kg/km): 421 Greutate (kg / km): 617 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice Capacitatea specifică mai mică permite creșterea distanței dintre convertizorul de frecvență și motor Ecranul din trestă de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice Domeniu de utilizare Pentru pozare fixă, flexare ocazională Cablu de conectare între servo-controler și motor Procese tehnologice Pentru industria constructoare de mașini / scule Imprimante Caracteristicile produsului Rezistent la ulei Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Conform protecției EMC Capacitate scăzută Descrierea produsului Liaze fine din cupru Izolatie conductor: polipropilenă (PP) Proiectare articol individualizat: Conductori de forță cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt; conductori de forță cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt Ecran din trestă de cupru cositorit Izolatie exterioră din PVC, portocalie (RAL 2003) Norme de referință / aprobări USA: UL AWM Style 2570 Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1 UL File No. E63634 Construcție Pret: 6 845,34 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/cablu-ecranat-cu-capacitate-redusa-olflex-servo-719-cy-4g6-2x1-2x1-5-285862">https://www.materialelectrice.ro/cablu-ecranat-cu-capacitate-redusa-olflex-servo-719-cy-4g6-2x1-2x1-5-285862</a></p>
--	--