

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG YE**

Pentru utilizare in condițiile cele mai extreme
OLFLEX® HEAT 260 SC - Conductor cu liĂfe fine argintate izolat cu PTFE, robust,
rezistent la substanĂe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instalaĂi
tehnologice Ăi unelte pentru temperaturi intre -190°C   +260°C
PerformanĂe chimice, termice Ăi electrice excelente
Economie de spaĂiu, greutate mai micĂ
InformaĂii articol
Articol nr.: 0105005
Nr. AWG   nr. De lite: 16 (19)
Diametru exterior [mm]: 2.04
Culoarea conductorului: galben
Index Cupru (kg/km): 11.8
Greutate (kg / km): 16
informaĂii despre produs (PDF)
FiĂ tehnicĂ
Beneficii
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului Ăi al greutateii
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
RezistenĂ la fisurare in caz de fluctuaĂii frecvente ale temperaturii ambiante
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenĂi chimici, sau spaĂii inguste
Zonele tipice de utilizare: - Inginerie aeronauticĂ - Tehnologia de inaltĂ frecvenĂ -
Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate - Instrumente de mĂsurĂ -
Cuptoare   zidĂrie - Echipamente de incĂlzit   aparate de bucĂtĂrie -
Fabricarea motoarelor electrice - InstalaĂii in industria chimicĂ
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenĂ)- rezistenĂ doveditĂ la acizi,
solvenĂi, lacuri, petrol, ulei Ăi alte substanĂe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistenĂ la abraziune- absorbĂie redusĂ a apei- rezistent la
microorganisme- aderenĂ scĂzutĂ- rezistent la vreme Ăi ozon- hidrofob Ăi
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice
Conductor de cupru arginat cu conductivitate sporitĂ a stratului exterior (efect
pelicular), uĂor cositoribil
Cu intarziere la propagarea flĂcĂrii
Descrierea produsului
Conductor de cupru arginat cu secĂiunea AWG
IzolaĂie conductor - PTFE
PTFE - politetrafluoretilenĂ
Norme de referinĂ / aprobĂri
ConstrucĂie
Pret: 2 052,05 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-sc-16-19-awg-ye-286044>