

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG BK**

Pentru utilizare in conditiile cele mai extreme
OLFLEX® HEAT 260 SC - Conductor cu liãfe fine argintate izolat cu PTFE, robust,
rezistent la substanãe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instalaãii
tehnologice Åi unelte pentru temperaturi intre -190°C È™i +260°C
Performanãe chimice, termice Åi electrice excelente
Economie de spaãiu, greutate mai micã
Informaãii articol
Articol nr.: 0105001
Nr. AWG È™i nr. De lite: 16 (19)
Diametru exterior [mm]: 2.04
Culoarea conductorului: negru
Index Cupru (kg/km): 11.8
Greutate (kg / km): 16
informaãii despre produs (PDF)
FiÈ™ã tehnicã
Beneficii
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabariturii Åi al greutateii
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Rezistenã la fisurare in caz de fluctuaãii frecvente ale temperaturii ambiante
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenãi chimici, sau spaãii inguste
Zonele tipice de utilizare: - Inginerie aeronauticã - Tehnologia de inaltã frecvenã -
Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate - Instrumente de mãsurã -
Cuptoare È™i zidãrie - Echipamente de încălzit È™i aparate de bucãtãrie -
Fabricarea motoarelor electrice - Instalaãii in industria chimicã
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenã)- rezistenã doveditã la acizi,
solvenãi, lacuri, petrol, ulei Åi alte substanãe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistenã la abraziune- absorbãie redusã a apei- rezistent la
microorganisme- aderenã scãzutã- rezistent la vreme Åi ozon- hidrofob Åi
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice
Conductor de cupru arginat cu conductivitate sporitã a stratului exterior (efect
pelicular), uãor cositoribil
Cu intarziere la propagarea flãcãrii
Descrierea produsului
Conductor de cupru arginat cu secãniunea AWG
Izolaãie conductor - PTFE
PTFE - politetrafluoretilenã
Norme de referinã / aprobãri
Construcãie
Pret: 1 974,36 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-sc-16-19-awg-bk-286045>