

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 260 SC 22/19 AWG BU**

Pentru utilizare in conditiile cele mai extreme
OLFLEX® HEAT 260 SC - Conductor cu liÅfe fine argintate izolat cu PTFE, robust,
rezistent la substanÅe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat in utilaje, instalaÅi
tehnologice Åi unelte pentru temperaturi intre -190°C È™i +260°C
PerformanÅe chimice, termice Åi electrice excelente
Economie de spaÅiu, greutate mai micÅ
InformaÅii articol
Articol nr.: 0100002
Nr. AWG È™i nr. De lite: 22 (19)
Diametru exterior [mm]: 1.27
Culoarea conductorului: albastru
Index Cupru (kg/km): 3.7
Greutate (kg / km): 5.7
informaÅii despre produs (PDF)
FiÅ tehnicÅ
Beneficii
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabariturii Åi al greutateii
Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
RezistenÅ la fisurare in caz de fluctuaÅii frecvente ale temperaturii ambiante
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea in medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de
agenÅi chimici, sau spaÅii inguste
Zonele tipice de utilizare: - Inginerie aeronauticÅ - Tehnologia de inaltÅ frecvenÅ -
Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate - Instrumente de mÅsurÅ -
Cuptoare È™i zidÅrie - Echipamente de incÅlzit È™i aparate de bucÅtÅrie -
Fabricarea motoarelor electrice - InstalaÅii in industria chimicÅ
Caracteristicile produsului
OLFLEX® HEAT 260 cu PTFE (politetrafluoretilenÅ)- rezistenÅ la acizi,
solvenÅi, lacuri, petrol, ulei Åi alte substanÅe chimice- greu de aprins- dielectric
foarte bun, rezistenÅ la abraziune- absorbÅie redusÅ a apei- rezistent la
microorganisme- aderenÅ scÅzutÅ- rezistent la vreme Åi ozon- hidrofob Åi
hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la
fluide hidraulice
Conductor de cupru arginat cu conductivitate sporitÅ a stratului exterior (efect
pelicular), uÅor cositoribil
Cu intarziere la propagarea flÅcÅrii
Descrierea produsului
Conductor de cupru arginat cu secÅiunea AWG
IzolaÅie conductor - PTFE
PTFE - politetrafluoretilenÅ
Norme de referinÅ / aprobÅri
ConstrucÅie
Pret: 1 176,22 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-260-sc-22-19-awg-bu-286050>