

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYCY(TP) A
4X2XAWG26/7**

Cablu ecranat pentru transfer de date, codul de culori conform DIN 47100 Ț™i perechi torsadate - recunoscut UL/CSA
UNITRONIC® LIYCY (TP) A: Cablu ecranat de date de joasĂfrecvenĂf cu perechi torsadate,izolat cu PVC cu intarzierea propagĂfriei focului , conductori coloraĂfi conform DIN 47100, flexibil (liE>e fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru instrumentaĂfie, conform cu UL CSA AWM
A de la Avansat, aici de la certificĂfri UL Ăfi CSA
La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
InformaE>ii articol
Articol nr.: 0066204
NumĂfrul de conductori Ț™i secĂfiunea AWG: 4 x 2 x AWG26/7
Diametru exterior [mm]: 6.4
Index Cupru (kg/km): 24
Greutate (kg / km): 58
informaE>ii despre produs (PDF)
FiE™Ăf tehnicĂf
Beneficii
Tresa colectivĂf minimizeazĂf interferenE>ele electromagnetice
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Cablarea dispozitivelor, maĂfinilor Ăfi ansamblurilor destinate exportului in USA, Canada sau alte ĂfĂfri in care certificĂfrile UL / CSA sunt folosite
Pentru piaE>a din America de Nord
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1
Descrierea produsului
Multifilar, din liĂfe de cupru cositorite
IzolaE>ia conductorului realizatĂf din PVC
Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit
StructurĂf TP
IzolaĂfie exterioarĂf din amestec special de PVC Culoare izolaĂfie exterioarĂf: Gri inchis
Norme de referinE>Ăf / aprobĂfri
UL AWM Style 2464
CSA AWM I/II A
UL File No. E63634
ConstrucE>ie
Pret: 2 160,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liycy-tp-a-4x2xawg26-7-286138>

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® LIYCY(TP) A