

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE PUR 12G1,5

Cablu de poliuretan tamburabil pentru solicitări mecanice uşoare, medii mari
OLFLEX® CRANE PUR - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru
aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forță
comandă tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV
Aplicații multiple posibile datorită flexibilității până la -40°C

Greutate mică datorită diametrului minimizat

Fără halogen

Informații articol

Articol nr.: 0045211

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 17.6

Efortul la tracțiune (N): 2500

Index Cupru (kg/km): 172.8

Greutate (kg / km): 401

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Elementul suport central preia eforturile de tracțiune care apar, permițând
tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari

Operații de rulare, derulare ghidate precum și solicitări de tracțiune la care
sunt supuse cablurile

În comparație cu cablurile din cauciuc convenționale, diametrele exterioare reduse
ajută în unele cazuri în mod semnificativ la economisirea de spațiu și greutate

Reducerea costurilor, datorită utilizării de tamburi mici, role de ghidare, precum și
motoare de acționare, atunci când este posibil

Mantaua cu înveliș integrat asigură evitarea rășucirii cablului (efect de
tirbușon)

Domeniu de utilizare

Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport

Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX® CRANE și OLFLEX® LIFT se
regăsesc în tabelul de selecție A3

Cablurile sunt tamburate, derulate și ghidate de irul de role

În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX® CRANE poate fi
găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX® LIFT, va rugăm să
consultați tabelul T5

Caracteristicile produsului

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării (IEC 60332-1-2)

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Rezistență chimică, termică și mecanică

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

Izolația conductorilor: amestec de TPE

Panglică suport integrată în mantaua exterioră

Element de suport central

Izolatie exterioră: compus PUR, fără halogen

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 152,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-pur-12g1-5-286281>

LAPP KABEL STUIGART OLFLEX® CRANE PUR <<