

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYCY A 2XAWG24/7**



Cablu ecranat pentru transfer de date, codul de culori conform DIN 47100 - recunoscut UL/CSA

UNITRONIC® LIYCY A: Cablu ecranat de date de joasă frecvență, izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori colorați conform DIN 47100, UL CSA AWM, flexibil, cu liățe fine de 0,34 mm<sup>2</sup> pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control

A de la Avansat, aici de la certificări UL și CSA

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Informații articol

Articol nr.: 0044652

Numărul de conductori și secțiunea AWG: 2 x AWG24/7

Diametru exterior [mm]: 4.7

Index Cupru (kg/km): 17.6

Greutate (kg / km): 29

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice

Domeniu de utilizare

Cablarea dispozitivelor, mașinilor și ansamblurilor destinate exportului în USA,

Canada sau alte țări în care certificările UL / CSA sunt folosite

Pentru piața din America de Nord

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL VW-1 & CSA FT 1

Descrierea produsului

Multifilar, din liățe de cupru cositorite

Izolarea conductorului realizată din PVC

Ecran țesut din liățe de cupru cositorit

Izolarea exterioară din amestec special de PVC Culoare izolarea exterioară: Gri închis

Norme de referință / aprobări

UL AWM Style 2464

CSA AWM I/II A

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 16,90 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liycy-a-2xawg24-7-286296>