

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 12G2,5

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice medii și mari
OLFLEX® CRANE VS (N)SHTOU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru
exterior pentru aplicații de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă.
Cablu de forță și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV.
Izolarea exterioară reforțată
Element suport central rezistent la rupere
Potrivit pentru efort de tracțiune extrem
Informații articol
Articol nr.: 0044016
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 29.4
Efortul la tracțiune (N): 2000
Index Cupru (kg/km): 288
Greutate (kg / km): 1150
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Elementul suport central preia eforturile de tracțiune care apar, permițând
tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care
sunt supuse cablurile
Mantaua cu înfășurătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de
tirbușon)
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX® CRANE și OLFLEX® LIFT se
regăsesc în tabelul de selecție A3
Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de irul de role
În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat
Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX® CRANE poate fi
găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX® LIFT, vă rugăm să
consultați tabelul T5
Caracteristicile produsului
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistent la ulei conform : EN 60811-404
Rezistență chimică, termică și mecanică
Descrierea produsului
Măfunchiuri din fire de cupru cositorit
Izolarea de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
Panglică suport integrată în mantaua exterioară
Element de suport central
Izolarea exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM5
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0250-814 (NSHTOU)
Construcție
Pret: 255,56 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-vs-n-shtou-12g2-5-286300>