

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU POLIURETAN PENTRU MACARAOLFLEX CRANE NSHTOU 4G35**

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice uşoare şi medii  
OLFLEX® CRANE NSHTOU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior  
pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de  
forţă şi comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV  
Robust şi eficient  
Potrivit pentru aplicaţii în exterior.  
Manta cu tesătură suport integrată  
Informaţii articol  
Articol nr.: 00430253  
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 35.0  
Diametru exterior [mm]: 34.8  
Index Cupru (kg/km): 1344  
Greutate (kg / km): 2280  
informaţii despre produs (PDF)  
Fişă tehnică  
Aprobare VDE  
Beneficii  
Poate fi folosit sub efort de întindere, pe tambur, pe cărucioare, în lanţ portcablu  
pentru alimentări cu energie  
Mantaua cu tesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de  
tirbuşon)  
Domeniu de utilizare  
Pentru utilizare în dispozitive de ridicat şi transport  
Tipurile de aplicaţii pentru cablurile OLFLEX® CRANE şi OLFLEX® LIFT se  
regăsesc în tabelul de selecţie A3  
Rularea/derularea în timpul funcţionării fără fixare  
În interioare uscate sau umede, la exterior, nu mai mult de 2 săptămâni imersat  
Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile OLFLEX® CRANE poate fi  
găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX® LIFT, va rugăm să  
consultaţi tabelul T5  
Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistent la ulei conform :EN 60811-404  
Rezistent chimic, termic şi mecanic  
Rezistent UV  
Descrierea produsului  
Mănuşuri din fire de cupru cositorit  
Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3  
Panglică suport integrată în mantaua exterioră  
Izolaţie exterioră: compus de cauciuc, tip 5GM3  
Norme de referinţă / aprobări  
NSHTOU - cablu certificat conform VDE 0250-814  
Construcţie  
Pret: 439,66 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-poliuretan-pentru-macaraolflex-crane-nshtou-4g35-286302>