


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p style="text-align: center;"><b>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHCH (TP) 6X2X0,25</b></p> <p>Cabluri pentru transfer de date ecranate, fără halogen, codul de culori conform DIN 47100 și perechi torsadate UNITRONIC® LIHCH (TP): Cablu ecranat de date de joasă frecvență, fără halogeni, cu perechi torsadate, flexibil (liște fine 0,34 mm<sup>2</sup> pentru Maxi TERMINAL POINT®), conductori colorați conform DIN 47100, capacitate redusă, cu densitate redusă a fumului TP = perechi torsadate Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet <a href="http://www.lappkabel.de/cpr">www.lappkabel.de/cpr</a> Informații articol Articol nr.: 0038406 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 6 x 2 x 0.25 Diametru exterior [mm]: 8.7 Index Cupru (kg/km): 69.5 Greutate (kg / km): 115 <a href="#">informații despre produs (PDF)</a> <a href="#">Fișă tehnică</a> Declarație de performanță Beneficii fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu, densitate scăzută de fum și cantitate mică de gaze corozive Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects) Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice Capacitate scăzută datorită izolației din poliolefină Domeniu de utilizare Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale Potrivit pentru aplicații în zone cu aglomerații umane și valori materiale mari care trebuie protejate în caz de incendiu Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică Pentru utilizare în sisteme de calcul, instrumentație, echipamente de birou - peste tot unde sunt necesare cablurile ecranate, fără halogen și cu diametru exterior redus. Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305 LSZH (Low smoke zero halogen) Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2 Descrierea produsului Conductor din liște fine de cupru neacoperit Izolarea conductorului realizată din compus special fără halogen Structură TP Ecran făcut din liște de cupru cositorit Izolarea exterioară tăcută din compus special fără halogen Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032) Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0812 Construcție Pret: 31,82 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: <a href="https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihch-tp-6x2x0-25-286357">https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihch-tp-6x2x0-25-286357</a></p>
---	--